

**Специальный инструмент и приспособления для ремонта КП
ZF6S1000**

| № п\п | Модель | Наименование и характеристика изделия | Цена (руб) |
|-------|-------------------|--|------------|
| 1 | БРК6522.09.000 | Съемник с 3-мя комплектами захватов для снятия роликоподшипников, их внутренних и наружных колец, зубчатых шестерен и фланцев. Габ.р-ры, мм 278*х320*х380* Масса, кг 18,8 ; | 32 548 |
| 2 | БКП 6S1000.01.000 | Приспособление для демонтажа вторичного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф140х220х323*; масса, кг: 6,11 | 9 379 |
| 3 | БКП 6S1000.04.000 | Приспособление подъемное для пакета валов. Габ-ые р-ры,мм: 84х165х223; масса, кг: 2,56 | 4 671 |
| 4 | БКП 6S1000.06.000 | Приспособление для демонтажа каретки синхронизатора 5/6 передачи. Габ-ые р-ры,мм: Ф155х23; масса, кг: 1,29 | 3 828 |
| 5 | БКП 6S1000.07.000 | Приспособление для демонтажа каретки синхронизатора 3/4передачи. Габ-ые р-ры,мм: Ф200х25; масса, кг: 2,39 | 5 132 |
| 6 | БКП 6S1000.09.000 | Оправка для допрессовки подшипника шарикового 0735.330.801; 60х130х31 ф.SKF первичного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф76х234; масса, кг: 1,61 | 1 910 |
| 7 | БКП 6S1000.10.000 | Приспособление для снятия внутренних колец подшипников 0735.371.994 (33209); 45х85х32 ф.FAG и 0735.372.217; 45х85х24,7 ф.SKF промежуточного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф110х33; масса, кг: 0,95 | 4 805 |

| | | | |
|----|-------------------|---|-------|
| 8 | БКП 6S1000.11.001 | Оправка для установки манжеты WTB 80X100x10 (0750.111.334) в крышку выходного фланца. Габ-ые р-ры,мм: Ф112x22; масса, кг: 0,17 | 1 319 |
| 9 | БКП 6S1000.12.000 | Приспособление для допрессовки вторичного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф72x285; масса, кг: 2,14 | 5 520 |
| 10 | БКП 6S1000.13.001 | Оправка для установки манжеты 48x65x7 ф.CFW (0734.319.782) первичного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф72x16; масса, кг: 0,05 | 840 |
| 11 | БКП 6S1000.14.001 | Оправка для монтажа подшипника (022790) 0735.330.799; 55x120x29 ф.SKF вторичного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф119x15; масса, кг: 0,96 | 899 |
| 12 | БКП 6S1000.15.001 | Втулка защитная на первичный вал при установке картера сцепления. Габ-ые р-ры,мм: Ф48x75; масса, кг: 0,08 | 917 |
| 13 | БКП 6S1000.16.001 | Оправка для запрессовки наружных колец подшипников 0735.371.994 (33209); 45x85x32 ф.FAG и 0735.372.217; 45x85x24,7 ф.SKF промежуточного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф84,5x15; масса, кг: 0,59 | 876 |
| 14 | БКП 6S1000.17.001 | Оправка для демонтажа подшипника вторичного вала из заднего картера. Габ-ые р-ры,мм: Ф104x17; масса, кг: 0,81 | 1 214 |
| 15 | БРК6522.10.002 | Ручка к оправкам. Масса, кг 0,61 ; Габ.р-ры, мм Ф30x168 | 887 |
| 16 | БКП 9S1310.01.000 | Ручка к оправкам мм Ф30x450 Габ.Р-ры, Масса, кг 1,69 | 1149 |
| 17 | БКП 6S1000.18.001 | Фиксатор штоков вилок переключения передач. Габ-ые р-ры,мм: 15x20x30; масса, кг: 0,07 | 589 |

| | | | |
|----|-------------------|---|-------|
| 18 | БКП 6S1000.19.000 | Приспособление для демонтажа наружного кольца подшипника роликового конического 0735.371.994 промежуточного вала со стороны картера сцепления. Габ-ые р-ры,мм: Ф75х370х525; масса, кг: 3,88 | 9 022 |
| 19 | БКП 6S1000.20.000 | Приспособление для нагрева внутренней обоймы подшипника ф.SKF 0735.330.801; 60х130х31 перед установкой его на первичный вал. Габ-ые р-ры,мм: Ф66х213; масса, кг: 0,93 | 1 662 |
| 20 | БКП 6S1000.21.000 | Приспособление для нагрева внутреннего кольца подшипника ф.SKF 0735.330.799 (881-3356); 55х120х29, предварительно подсортированного в задний картер, перед установкой вторичного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф61х213; масса, кг: 0,79 | 1 664 |
| 21 | БКП 6S1000.22.001 | Оправка для монтажа манжеты и втулки штока механизма переключения передач. Габ-ые р-ры,мм: Ф41,8х35; масса, кг: 0,21 | 578 |
| 22 | БКП 6S1000.23.001 | Направляющая для предохранения манжеты штока переключения передач. Габ-ые р-ры,мм: Ф28х48; масса, кг: 0,02 | 676 |
| 23 | БКП 6S1000.24.001 | Упор для предохранения торца вторичного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф45х25; масса, кг: 0,14 | 650 |
| 24 | БКП 6S1000.25.001 | Направляющая М8 для сборки механизма переключения передач. Габ-ые р-ры,мм: Ф8х130; масса, кг: 0,05 | 672 |
| 25 | БКП 6S1000.26.001 | Оправка для запрессовки подшипника ф.SKF 0735.330.801; 60х130х31 первичного вала в картер сцепления. Габ-ые р-ры,мм: Ф125х70; масса, кг: 2,7 | 2 079 |
| 26 | БКП 6S1000.27.000 | Приспособление для монтажа выходного фланца вторичного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф68х265; масса, кг: 1,26 | 5 084 |
| 27 | БКП 6S1000.28.000 | Приспособление для установки пакета валов и штоков вилок переключения передач | 7 528 |

| | | | |
|-------|-------------------|--|---------|
| 28 | 1X56 136 564 | Рым-болты для снятия и установки картера сцепления (резьбаМ10-6gx30) с капроновым канатом L=1,5м | 844 |
| 29 | БКП 6S1000.29.000 | Рычаг для переключения привода коробки передач | 4 528 |
| Итого | | | 111 470 |